


## Ficha técnica

# StoDivers P 105

Emulsão de tratamento brilhante para manutenção e proteção de pavimentos EP/PU



### Características

- Aplicação**
- Superfícies Interiores e exteriores
  - Varandas
  - Aplicação para tratamento e manutenção de pavimentos

- Propriedades**
- Secagem rápida e fácil aplicação
  - Aquoso de base acrílico
  - Reduz a suscetibilidade do pavimento à sujidade
  - Resistente as marcas da utilização, riscos etc.
  - Não altera em contacto com UV

- Aparência**
- Transparente
  - Brilhante

- Informações/ notas**
- Não resiste contra plastificantes

### Dados técnicos

Crítérios	Norma / Diretriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Densidade (mistura 23 °C)	EN ISO 2811-2	1.0 g/cm <sup>3</sup>	
Valor pH		8.8	
Viscosidade (a 23 °C)	DIN 53 018-1	<5.0 mPas	

Os valores apresentados são valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores apresentados poderão variar dentro do mesmo lote, o que não afeta o desempenho do produto.

### Substrato

- Requisitos**
- Requisitos do substrato:  
O substrato deve estar seco, livre de qualquer agente separador que cause efeito separador.  
Devem ser removidas camadas solidas antigas sem aderência.

### Aplicação

- Temperatura de aplicação**
- Temperatura mínima de: +8°C; humidade relativa permitida max. 75%  
Temperatura máxima de aplicação: +30°C; humidade relativa permitida max. 85%

- Tempo de aplicação**
- A +20°C: aprox. 30 Minutos

- Consumo**
- | Tipo de aplicação | Consumo aproximado           |
|-------------------|------------------------------|
| Por camada        | 0.02 - 0.05 l/m <sup>2</sup> |

O consumo do produto depende do tipo de aplicação, do substrato da consistência e outros fatores. Os valores de consumo especificados são somente como uma base. Caso seja solicitado, para consumos mais precisos devem ser feitos testes em obra/projeto.

# Ficha técnica

## StoDivers P 105

<b>Procedimento</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pavimentos da gama StoPox e StoPur</li> <li>2. Limpeza com StoDivers GR quando necessário</li> <li>3. Aplicação StoDivers P 105</li> </ol>						
<b>Aplicação</b>	<p>Limpeza do pavimento com o equipamento adequado</p> <p>Tratamento com StoDivers P 105</p> <p>Agite antes de abrir a embalagem.          Aplique o produto com ajuda de um pano previamente humedecido sobre o pavimento devidamente limpo e curado</p> <p>Devem ser aplicadas duas camadas</p> <p>A segunda camada deve ser aplicada uniformemente no mesmo sentido da primeira</p> <p>A primeira camada deve secar convenientemente antes da segunda aplicação (tempo mínimo entre camadas aprox. 1 hora)</p> <p>Consumo:                                  Aprox.                                  30-50                                  ml/m<sup>2</sup></p> <p>No dia-a-dia, ou manutenção semanal deve ser adicionado 5% do produto StoDivers P 105 a água de limpeza e polimento</p> <p>Nota: durante a aplicação o produto não deve estar exposto a sol direto e altas temperaturas.</p>						
<b>Limpeza de ferramentas</b>	Limpeza com água						
<b>Indicações, recomendações, informação especial, diversos</b>	<p>A(s) declaração(ões) de conformidade pode(m) ser obtidas no Centro de Informação Técnico da StoCretec</p> <p>Indicações de processamento gerais em <a href="http://www.stocretec.de">www.stocretec.de</a> (Produtos), bem como no anexo do manual atual "Fichas técnicas"</p>						
<b>Disposição</b>							
<b>Embalagem</b>	Plástica						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número do artigo</th> <th>Designação</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00509/001</td> <td>StoDivers P 105</td> <td>5 litros</td> </tr> </tbody> </table>	Número do artigo	Designação	Quantidade	00509/001	StoDivers P 105	5 litros
Número do artigo	Designação	Quantidade					
00509/001	StoDivers P 105	5 litros					
<b>Armazenagem</b>							
<b>Condições de armazenagem</b>	Armazenar em lugar seco, sem perigo de temperaturas negativas, evitar luz solar direta.						
<b>Duração de armazenamento</b>	Na embalagem original ... (ver na embalagem).						

## Ficha técnica

# StoDivers P 105

### Identificação

**Grupo de produtos** Emulsão de manutenção

**GISCODE** GE 10

### Segurança

Este produto requer identificação segundo a Diretiva UE em vigor. Receberá uma ficha de dados de segurança CE com a primeira utilização. Tenha em atenção as informações relativas ao manuseamento do produto, armazenamento e eliminação.

### Informações especiais

As informações ou dados destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização, baseiam-se ainda nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isenta o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade. Aplicações não explicitamente mencionadas nesta folha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos. Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade.